



INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics



ТРОЙНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

1. ВЫСОКОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ;
2. КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА;
3. УДОБСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РВД В СБОРЕ.



INTERPUMP



ТРЕАТНЛП





INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

Разработанная для обеспечения максимальной производительности, надежности и удобства в эксплуатации, серия гидравлических рукавов **TREEAthlon** наилучшим образом воплощает наши конструкторские решения и производственную философию. **КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ** позволяет оптимизировать пространство на технике, а также вес и размеры рукава: наружный диаметр на 7% меньше, чем у аналогичных рукавов на рынке, и на 10% меньше, чем у стандартного мультиспирального рукава 4SP. Соответствуя геометрическим размерам двухплеточных рукавов стандарта EN853 2SN, трехплеточные рукава серии **TREEAthlon** становятся незаменимыми на мобильной, лесной и грузоподъемной технике.

Высокое РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ значительно превышает требования стандарта EN856 4SP, что позволяет использовать рукава **TREEAthlon** в широком диапазоне гидравлических применений без высоких и быстрых пиков рабочих давлений (как в мобильной гидравлике), особенно в тех случаях, когда соотношение давления к весу имеет основополагающее значение. **РВД в сборе с оригинальными фитингами БЕЗ СНЯТИЯ наружного слоя резины** прошли полный цикл импульсных испытаний с испытательным давлением 120% рабочего, что гарантирует надежность и простоту этого инновационного решения. Маслостойкая синтетическая резина внутреннего слоя обеспечивает широкую совместимость рукавов с гидравлическими жидкостями. В сочетании с высокой устойчивостью к абразивному износу и озону, **надежность рукавов серии TREEAthlon гарантирована даже в самых суровых условиях.**



INTERPUMP



TREEATHLON



Part number												
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THE0T3K-06	3/8"	9.5	18.8	500	7250	2000	29000	110	4.331	0.584	0.392	0022-06
THE0T3K-08	1/2"	12.7	22.4	475	6888	1900	27550	140	5.512	0.833	0.560	0022-08
THE0T3K-10	5/8"	16.0	25.8	420	6090	1680	24360	200	7.874	0.967	0.650	0022-10
THE0T3K-12	3/4"	19.0	29.6	380	5510	1520	22040	240	9.449	1.189	0.799	0022-12
THE0T3K-16	1 "	25.4	38.0	315	4568	1260	18270	300	11.811	1.737	1.167	0022-16



Мобильный обжимный станок H32 идеально подходит для обжима муфт серии 0022 без снятия резины с рукавами серии **TREEAthlon**. Эта модель представляет собой универсальный гидравлический станок (12/24V), предназначенный для установки на фургонах или в мобильных мастерских. Его компактный размер упрощает размещение в ограниченных пространствах, а его надежность обеспечивает точность обжима и высокую производительность.

www.interpumpfluidsolutions.com