

Универсальный Отрезной станок: SM 210-SL



Особые преимущества:

- Универсальный **Отрезной станок SM 210-SL** — простая и безопасная в эксплуатации настольная машина для сервисного цеха.
- Мощный и надежный двигатель запускает Отрезной диск и позволяет качественно нарезать гидравлические шланги до **1-2SN DN 40 включительно (4 SP - DN 25)**.
- Двигатель соответствует действующим правилам предотвращения несчастных случаев, оснащен тормозом и защитой от автоматического перезапуска, а также защитой от перегрева.
- Отрезной диск защищен с обеих сторон предохранителем.
- При разрезании ручной рычаг прижимается усилием сверху вниз.
- Стол для резки с несколькими регулируемыми стопорными болтами обеспечивает оптимальное прогибание шланга во время процесса резки.

Технические характеристики:

Отрезной диск: 210 x 2,5 x 30 мм, высококачественная немецкая быстрорежущая сталь


Рабочий диапазон: 2 TE/3 TE до DN 40 (1½")
1 SN/2 SN до DN 40 (1½")
4 SP/4 SH до DN 25 (1")

Электродвигатель: 230В 50 Гц 1 ф. 2,0 кВт S6-40%
2720 об/мин м. моторный тормоз + тепловая защита
Класс защиты IP 54

Размеры: В 330 мм (высота с рукояткой 640 мм)
Ш 540 мм
Г 400 мм

Вес: 37 кг

Возможны технические изменения



Особые преимущества:

- Универсальный Отрезной станок **SM 275-SL** — простая и безопасная в эксплуатации настольная машина для сервисного цеха.
- Мощный и надежный двигатель запускает Отрезной диск и обеспечивает быструю и точную нарезку рукавов в бухтах любого типа до **DN51 (4SH - DN 38) включительно**.
- Двигатель соответствует действующим правилам предотвращения несчастных случаев, оснащен тормозом и защитой от автоматического перезапуска, а также защитой от перегрева.
- **Отрезной диск 275 мм** защищен с обеих сторон предохранителем.
- При разрезании ручной рычаг прижимается усилием сверху вниз.
- Стол для резки с несколькими регулируемыми стопорными болтами обеспечивает оптимальное прогибание шланга во время процесса резки.

Технические характеристики:

Отрезной диск: 275 x 3 x 30 мм, высококачественная немецкая быстрорежущая сталь
Рабочий диапазон: 2TE / 3TE до DN 50 (2")
1SN / 2SN до DN50 (2")
4SP / 4SH до DN38 (1½")
SAE R13-R15 до DN32 (1¼")

Электродвигатель: 400 В 50 Гц - 3,8 кВт S6-40% -
2750 об/мин. м. моторный тормоз + тепловая защита
Класс защиты: IP 54

Размеры: высота 350 мм (с рукояткой 750 мм)
ширина 540 мм
глубина 435 мм
Вес нетто: 45 кг

Возможны технические изменения