


TONE

SCHLAUCHTECHNIK GmbH

Шланговый пресс для цеха SP-25M / SP-25H / SP-ELH25



Особые преимущества:

- **Компактная** настольн.конструкция с увеличенным усилием обжима (**130 т!**)
- Доступно в 3 модификациях (**ручной, пневматической и электро-гидравлической**)
- Макс. легкость установки параметров обжима
- Автоматическое выключение (**только с SP-25H + SP-ELH25**)
- Простота эксплуатации с помощью вращающегося нажимного кольца
- Низкие эксплуатационные расходы, включая **Мобильный сервис!**
- Безопасная и быстрая установка

Рабочий диапазон:

- Термопласт.шланги до DN32, 1SN +2TE до DN32.
- Гидравлические шланги 2SN и 2-3ST DN6 до DN 32 (в зависимости от типа фитингов)
- Гидравлические 4-х спиральные шланги (EN856 4SP & 4SH) DN06 до DN25, **вкл. 4SH DN25!..**
- Диапазон опрессовки до Ø50мм

Технические характеристики

Размеры ширина 230, глубина 320, высота 450

Ход при раскрытии 24мм.

Гидроагрегат макс. 700 бар

Источник электропитания: **230В, 50 Гц, 1 ф.** или **400В, 50 Гц, 3 фазы (только для SP-ELH25)**

Вес (без кулчаков): **60 кг для SP-ELH25**

24 кг для SP-25M

37 кг для SP-25H

Возможны технические изменения