



Hose crimping machine SP-ELH50/ Машина для обжимания гидравлических шлангов



Special advantages/Особые преимущества:

- Compact bench unit, with high crimping force (approx. 240t)/ Компактный настольный блок с высоким коэффициентом обжатия (около 240 тонн)
- Easy adjustment of the crimp diameter/ Простая регулировка диаметра обжимки
- Automatic stop/ Автоматическая остановка
- Fast opening, according to manual turn able press ring/ Быстрое открытие, в соответствии с ручным поворотом пресс-кольца
- Low maintenance, suitable for workshop and mobile application/ Неприхотливое техническое обслуживание, подходящее для мастерских и мобильных приложений
- Safe and quick mounting/ Безопасный и быстрый монтаж
- Shelf for 6 set of dies, underneath the crimping head/ Полка для 6 комплектов штампов под поджимной головкой

Range of application/Область применения:

- Hoses up to 4-spiral DN50 (2")*/ Шланги до 4-спиральных DN50 (2 ") *
- Max. crimp diameter up to \varnothing 76mm/ Максимальный диаметр обжима до \varnothing 76 мм
- Opening: +24mm/ Открытие: + 24 мм
- Opening without dies 110mm/ Открывание без штампов 110 мм
- Max. crimping path \varnothing 8.0 mm/ Максимум. обжимной путь \varnothing 8,0 мм

*(согласно типу подгонки)

Technical data/Технические данные:

Dimensions in mm/Размеры в мм: width 326, depth 705, height 570/ ширина 326, глубина 705, высота 570

Electric supply/Электроснабжение: 400V, 50Hz, 3Ph, PN = 1,10Kw, Vg = 0,51cm³/U / 400 В, 50 Гц, 3Ф, НД = 1,10квт, Коэффициент усиления напряжения = 0,51 см³/U

Вес: 85 кг без штампов

Technical changes are reserved at any time/ Технические изменения сохраняются в любое время.